

インハンクtypeハンガーラック 〈角パイプ〉 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① Tフレーム (アジャスター付き) ×2台	② スライド パイプ ×2本	③ ハンガーパイプ ×1本	④ ボトムバー ×1本
⑤ ボタンボルト (M8 L=50) ×2本	⑥ ばね座金 (M8) ×2個	⑦ 平座金 (M8) ×2個	⑧ 六角レンチ (5mm) ×1本

(ボトムバー④に付けています。)

オプション (別売) 木棚

⑨ 木棚 ×1枚	⑩ 木棚 アタッチメント ×2個
----------	------------------------

※商品により
サイズが異なります。

オプション (別売) フェイスアウトハンガー (角パイプ専用)

⑪ フェイスアウト
ハンガー
×1個

オプション (別売) 1点フック (角パイプ専用)

⑫ 1点フック
×1個

組み立て方

1 ボトムバーからボルト、ばね座金、平座金を一旦はずします。

⑧ 六角レンチを使用します。

2 Tフレームにボトムバーを取り付けます。

⑤ ボタンボルト ×2
⑥ ばね座金 ×2
⑦ 平座金 ×2
⑧ 六角レンチを使用します。

3 Tフレームにスライドパイプを差し込みます。

注意
① ボタンが内側を向くように差し込んでください。

高さ調節ネジ

高さ調節ネジをゆるめて、スライドパイプを一番奥まで差し込んでください。

4 ハンガーパイプにスライドパイプを取り付けます。

⑧ 六角レンチを使用します。

ボタン

六角レンチでボタンを押しながらスライドパイプを上へ伸ばして、ハンガーパイプの穴に嵌めてください。

注意
指で行なうと危険です。

5 ハンガーパイプの高さを調節してください。

注意

① 移動させる場合は、必ずTフレーム部を持って行ってください。

② ハンガーパイプを持ち上げて高さを決め、

③ 高さ調節ネジで固定します。

アジャスター

オプションのフェイスアウトハンガーや1点フックを取り付ける場合

⑪ ⑫

オプションの木棚を取り付ける場合

木棚アタッチメントを脚部にセットして、木棚を載せてください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。